



Įgaliotas Nissan atstovas Lietuvoje

UAB „TECHRUNA“

NISSAN X-TRAIL



Metai:	2008 04
Rida:	60 000 km
Variklis:	1 995 cm³ 141 AG (104 kW)
Degalai:	benzinas
Vidutinės kuro sąnaudos:	8,5l / 100km
Pavarų dėžė:	6M/T
Transmisijos tipas:	ALL MODE 4X4-i
Durų skaičius:	5
Automobilio išorės spalva:	Juoda (metalikas)
Automobilio vidaus spalva:	Tamsi
Automobilio komplektacija:	SE (žr. psl 2.)
Automobilio kaina:	69 990 Lt 64 990 Lt

Automobilio įrangą ir techniniai duomenys

Automobilio išorė

Priekiniai priešrūkiniai žibintai
Galiniis priešrūkinis žibintas
Halogeniniai priekiniai žibintai
Dieniniai žibintai
Chromuotos priekinės grotelės
Vientisos kėbulo spalvos buferiai
Purvasaugiai
Tonuotas stiklas visuose languose (ne privatumą užtikrinantis stiklas)
Bėgeliai su laikikliais stogo skersiniams
Aukšto slėgio priekinių žibintų nuplovimas

Kontroliniai prietaisai

DVD navigacijos sistema
Degalų lygio matuoklis
Borto kompiuteris
Skaitmeninis odometras ir kelionės matuoklis
Įspėjimas apie neužsegtus saugos diržus
Tachometras

Matomumas

Priekinis valytuvas su nuo greičio priklausomu keičiamo dažnio režimu
Lietaus daviklis
Galinio vaizdo kamera su 7 colių skystųjų kristalų ekranu
Galinio stiklo valytuvas su keičiamo dažnio ir automatinio reversavimo režimu
Elektra reguliuojami durelių veidrodėliai
Šildomi durelių veidrodėliai
Nematomos zonos veidrodėlis vairuotojo pusėje

Sėdynės

40/20/40 padalinta sulenkiamą užpakalinę sėdynę
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Šildomos priekinės sėdynės
Reguliuojamas galinių sėdynių atlošo kampas

Komforto ir stiliaus įranga

Greičio palaikymo sistema
Vairo stiprintuvas
Vairo kolonėlės palenkimo reguliavimas
Vairo kolonėlės teleskopinis reguliavimas
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
Automatinis oro kondicionierius
Žiedadulkių filtras
12 V maitinimo lizdai priekyje ir gale
Protingo rakto sistema
Greičio palaikymo sistemos jungikliai ant vairo
Oda aptrauktas vairas
Žemėlapių skaitymo lempučių
Bagažo skyriaus apšvietimas
Centrinis durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Loginio valdymo vidaus apšvietimas
Oro kanalai galinėms sėdynėms

Sauga ir apsauga nuo vagystės

ABS su stabdymo ekstremaliois sąlygomis sistema „Brake Assist“ ir EBD
ESP (elektroninė stabilumo sistema)
DDS (pagalba važiuojant nuokalne)
USS (pagalba pradėdant važiuoti į kalną)
Papildomas aukštai įrengtas stabdžių žibintas
Elektroninis imobilizatorius
Du ISOFIX montavimo taškai galinėse sėdynėse
Aktyvios priekinės galvos atramos
Tritaškiai saugos diržai su įtempikliu ir apkrovos ribotuviu priekinėse sėdynėse
Reguliuojamo aukščio saugos diržai priekinėse sėdynėse
Tritaškiai saugos diržai (3) galinėse sėdynėse
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės)
Bagažo uždangalas bagažo skyriui
Apsauga durelėse šoninio susidūrimo atveju
Diskiniai visų 4 ratų stabdžiai
Galinių durelių spynų apsauga nuo vaikų
3 mirkstelėjimų posūkio signalas

Dėtuvės

Dvigubų grindų bagažinė bei stalčius
Daiktų dėtuvė priekinėse durelėse
Kišenė abiejų priekinių sėdynių atlošuose
Puodelių laikikliai, priekyje ir gale
Centrinė konsolė su porankiu
Puodelių atšaldymo / pašildymo skyreliai

Garso aparatūra

AM / FM integruotas 6 kompaktinių diskų grotuvas su 6 garsiakalbiais
Nuotoliniai garso sistemos valdikliai ant vairo
RDS ir TMC funkcijos
Integruota laisvų rankų telefono įranga su „Bluetooth“ sąsaja ir balso komandomis

Ratai

17 colių lengvo lydinio ratai (215/60R17 padangos)

Papildomi priedai:

II lygio signalizacija
Išoriniai šoniniai slenksčiai
Vidinė šviečiančio slenksčio apdaila su X-Trail užrašu
Fiksuotas kablys
Originalūs Nissan X-Trail kilimėliai

VARIKLIS	4 cilindrų benzininis variklis su viršutiniais skirstomaisiais velenais 16 vožtuvų daugiataškis įpurškimas, keičiamas kumštelio sinchronizavimas.
Variklio darbinis tūris, cm ³	1 997
Maks. variklio galia kW(a.j.) 1) esant variklio apsakoms per minutę	104 (141)
Maks. sukimo momentas, Nm 1) esant variklio apsakoms per minutę	6 000
	196
	4 800
Dinamika	
Greitėjimas nuo 0 iki 100 km/val., sek.	10,8
Didžiausias greitis km/val.	184
Kuro suvartojimais litrų / 100 km 3)	
Važiuojant už miesto	7,1
Važiuojant mieste ir už miesto	8,5
Važiuojant už miesto	10,8
CO ₂ emisija g/km	202
Transmisija	
Pavarų dėžė	6M/T
Varantysis tiltas	4WD
Važiuoklė ir pakaba	
Priekinė	„McPherson“ tipo statramstis
Galinė	Nepriklausoma daugialankstinė
Matmenys ir svoris	
Visas automobilio svoris, kg	2 000/2050
Parengto automobilio svoris min. / maks., kg	
4x4	1482/1561
Maks. apkrova kg	570
Maks. priekabos svoris, su stabdžiais, kg	1500
Maks. priekabos svoris be stabdžių, kg	750
Maks. stogo apkrova, kg	100
Ilgis, mm	4 630
Plotis, mm	1 1785
Aukštis, mm	1 680
Tarpuratis, mm	2 630
Priekinė tarpvežė, mm	1530
Galinė tarpvežė, mm	1535
Kuro bako tūris, litrų	65
Prošvaista nuo žemės, be krovinių, mm	200
Bagažinės tūris (VDA litrų)	479
Bagažinės tūris su nulenktais sėdynėmis (VDA litrų)	1 773
STABDŽIAI	
	Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremalioomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema, EBD. Priekiniai ir užpakaliniai diskiniai stabdžiai (priekiniai diskai vėdinami) su stiprintuvu.
VAIRO MECHANIZMAS	
	Elektrinis krumpliatiebis, su stiprintuvu
Sukimosi apskritimo diametras, m	10,8



