



NAUJASIS 2011 M. NISSAN MICRA

Visia / Acenta / Tekna

ĮRANGA

	Visia	Acenta	Tekna		Visia	Acenta	Tekna
Išorė							
Priekiniai rūko žibintai	—	o ¹⁾	•	Butelių laikikliai (2 priekinėse durėlėse)	•	•	•
Galinis rūko žibintas	•	•	•	Kišinės priekinių sėdynių atlošuose	•	•	•
Dieniniai žibintai	•	•	•	Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	—	•	•
Elektra valdomi ir šildomi durų veidrodėliai	•	•	•	12 V elektros lizdas	•	• ⁶⁾	—
Elektra valdomi nulenkami durų veidrodėliai	•	•	•	Kuro bako dangtelio atidarymo svirtelė salone	•	•	•
Elektra šildomas galinis langas	•	•	•	Priekinė daiktadėžė	•	•	•
Priekiniai valytuvai su kintamo intervalo funkcija	•	•	•	Priekinė daiktadėžė su viršutine dėtuve	—	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliu	—	—	•				
Galinio lango valytuvus su kintamo veikimo funkcija ir apiplovimo purkštuku	•	•	•	Saugos įranga			
Juodos išorinės durų rankenėlės	•	—	—	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	•	•	•
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės	—	•	•	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	•	•	•
Kėbulo spalvos šoninės dekoratyvinės juostos	—	•	•	6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos oro pagalvės išjungikliu	•	•	•
Kėbulo spalvos bamperiai	—	•	•	Priekiniai saugos diržai su įtempikliu ir apkrovos ribotuviu	•	•	•
Chromuoti priekinio bamperio apvada	—	—	•	Trijų taškų saugos diržai prie visų sėdynių	•	•	•
Juodos priekinės grotelės	•	—	—	Saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo)	•	•	•
Chromuotos priekinės grotelės	—	•	•	Trys galiniai galvos atlošai	•	•	•
Stiklinis stogas su slankiojamuoju skydeliu	—	—	•	Į greitį reaguojantis centrinis užraktas	•	•	•
Galinis stogo aptakas (tik su DIG-S varikliu)	—	•	•	Elektroninis imobilizatorius	•	•	•
				„ISOFIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse	•	•	•
				Galinis durėlių užraktas nuo vaikų	•	•	•
Vidaus ir komforto įranga							
Mechaninis oro kondicionierius su salono oro filtru	• ²⁾	•	—	Garso sistema ir navigacijos įranga			
Automatinis oro kondicionierius su salono oro filtru	—	—	•	CD grotuvas su AUX lizdu ir 4 garsiakalbiais	•	•	—
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	—	—	•	CD grotuvas su AUX lizdu ir 6 garsiakalbiais	—	o ⁷⁾	—
Važiavimo atbuline eiga jutikliai	—	o ³⁾	•	„Nissan Connect“ garso, navigacijos ir komunikacijos sistema su 5 colių jutikliniu ekranu, valdymo balsu funkcija, USB jungtimi, „iPod“ lizdu, „Bluetooth“ srautinės garso transliacijos funkcija ir CD grotuvu, suderinamu su MP3 formato rinkmenomis	—	o ⁷⁾	•
Stovėjimo vietos matavimo sistema	—	o ³⁾	•	„Bluetooth“ laisvųjų rankų įranga	•	•	•
Borto kompiuteris su dviem kelionės skaitikliais, rodančiomis momentines ir vidutines kuro sąnaudas bei galimu nuvažiuoti atstumu su bake likusiu degalų kiekiu	•	•	—				
Borto kompiuteris su matricos tipo ekranu, įsk. du kelionės skaitiklius, rodomas momentines ir vidutines kuro sąnaudas bei galimą nuvažiuoti atstumą su bake likusiu degalų kiekiu, vidutinį greitį, važiavimo laiką ir lauko temperatūrą ir asmeninius priminimus	—	o ³⁾	•	Ratai			
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	14 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais (165/70 R14 padangos)	•	—	—
Tachometras	•	•	•	15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais (175/60 R15 padangos)	—	•	—
Priekiniai žibintai su viduje esančiu šviesos srauto regulatoriumi	•	•	•	15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (175/60 R15 padangos)	—	o ¹⁾	•
Elektrinis vairo stiprintuvas	•	•	•	Kompaktiškas atsarginis ratas	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•				
Vairuotojo lango nuleidimo vienu paspaudimu funkcija	•	•	•				
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•				
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•				
Vairuotojo porankis	•	•	•				
60:40 santykiu dalijamas galinės sėdynės	—	•	•				
Nulenkiamos galinės sėdynės, suformuojant lygų pagrindą	—	•	•				
Dramblio kaulo spalvos vidaus apdaila su šviesiais dramblio kaulo spalvos sėdynių apmušalais ir durėlių bei prietaisų skydelio apdailos detalėmis	—	—	o				
Tamsiai violetinės spalvos vidaus apdaila su tamsiais odiniais sėdynių apmušalais ir durėlių bei prietaisų skydelio apdailos detalėmis	—	—	o				
Oda trauktas vairas	—	•	•				
Odinė pavarų perjungimo svirties apdaila	—	• ⁴⁾	• ⁴⁾				
Vairas su posvyrio kampo reguliavimo funkcija	•	•	•				
Vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ įrangos valdikliais	•	•	—				
Vairas su garso sistemos, „Bluetooth“ įrangos, pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliais	—	—	•				
Centrinis durėlių užraktas	•	•	•				
„Intelligent Key“ sistema su variklio paleidimo mygtuku	—	—	•				
„Palydėk mane namo“ funkcija	•	•	•				
Netiesioginio salono apšvietimo sistema	•	—	o ⁵⁾				
Lemputė žemėlapiui skaitymui	•	•	•				
Bagazo skyriaus apšvietimo sistema	—	•	•				
Centrinė konsolė su dėtuve	•	•	•				
Kišinės priekinėse durėlėse	•	•	•				
Puodelių laikikliai (2 priekyje ir 1 gale)	•	•	•				
				Standartinė įranga	•		
				Papildoma įranga	o		
				Nekomplektuojama	—		

¹⁾ Automobilio išorei skirtas įrangos komplektas (komplektuojama kartu su automobilio statymo įranga ir „Nissan Connect“ sistema):

- rūko žibintai;
- 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai.

²⁾ Nekomplektuojama „Visia City“ modeliuose

³⁾ Automobilio statymo įrangos komplektas:

- važiavimo atbuline eiga jutikliai;
- stovėjimo vietos matavimo sistema;
- borto kompiuteris su matricos tipo ekranu (standartinė įranga „Acenta“ modeliuose su CVT).

⁴⁾ Nekomplektuojama su CVT.

⁵⁾ Nekomplektuojama modeliuose su dramblio kaulo arba tamsiai violetinės spalvos vidaus apdaila.

⁶⁾ Nekomplektuojama pasirinkus „Nissan Connect“ sistemą.

⁷⁾ „Nissan Connect“ sistema (komplektuojama kartu su automobilio statymo įranga):



NAUJASIS 2011 M. NISSAN MICRA

Visia / Acenta / Tekna

SPECIFIKACIJOS

VARIKLIS

	1,2 l 80 AG	1,2L 98 AG DIG-S Stop / Start System
Cilindrų skaičius ir išdėstymas		3 vienoje eilėje
Vožtuvų skaičius		4
Oro paėmimo sistemos	Tiesioginio paėmimo	Kompresorinė
Variklio darbinis tūris, cm ³		1 198
Suspaudimo laipsnis	10.7 : 1	13:1
Maks. variklio galia, kW (AG)/aps./min. ¹⁾	59 (80) / 6 000	72 (98) / 5 600
Maks. sukimo momentas, Nm/aps./min. ¹⁾	110 / 4 000	142 / 4 400
Degimo sistema	Elektroninė, be skirstytuvo	
Kuro rūšis	Bešvinis 95 oktaninio skaičiaus benzinai	
Kuro tiekimo sistema	Daugiataškė įpurškimo sistema	Daugiataškio tiesioginio špurškimo
Taršos klasė		„Euro 5“
CO ₂ kiekis, g/km (CVT)	115 (125)	99 (115)

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pagreitėjimas iki 100 km/h, sek. (CVT)	13,7 (14,5)	11,3 (11,9)
Maksimalus greitis, km/h (CVT)	170 (161)	180 (178)
Kuro sąnaudos, l/100 km ³⁾		
Mieste (CVT)	6,1 (6,7)	5,2 (5,9)
Užmiestyje (CVT)	4,3 (4,6)	3,7 (4,5)
Bendros (CVT)	5,0 (5,4)	4,3 (5,0)

TRANSMISIJA

Pavarų dėžė	5 pavarų mechaninė
Automatinė	CVT
Varantieji ratai	Priekiniai varantieji ratai

PAKABA

Priekyje	Nepriklausomas „McPherson“ tipo statramstis, įvijos spyruoklės
Gale	Torsioninė ašis, įvijos spyruoklės

VAIRAS

Sukimosi apskritimo skersmuo, m	Krumplastiebis ir dantratukas, elektrinis stiprintuvas
---------------------------------	--

9,3

STABDŽIAI

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė stabdymo (BA) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos
Priekiniai diskiniai, galiniai būgniniai, diagonalinė schema, su stiprintuvu

SVORIS

Bendroji automobilio masė, kg	1 425	1 505 (1 530)
Min./maks. parengto automobilio svoris, kg (CVT) ²⁾	910 / 980 (940 / 980)	985 / 1 048 (1 007 / 1 070)
Maks. naudingoji apkrova, kg	515 (485)	520 (523)
Maks. stogo apkrova, kg	50	50

MATMENYS

Ilgis, mm		3 780
Plotis, mm	1 665 (be šoninių juostų) / 1 675 (su šoninėmis juostomis)	1 675
Aukštis, mm	1 525	1 520
Tarpuratis, mm		2 450
Priekinė provėža, mm	1470 (14 colių ratlankiai) arba 1460 (15 colių ratlankiai)	
Galinė provėža, mm	1475 (14 colių ratlankiai) arba 1465 (15 colių ratlankiai)	
Kuro bako talpa, l		41
Bagazo skyriaus talpa, VDA litrų		265
Maks. bagazo skyriaus talpa esant nulenktoms sėdynėms, VDA litrų		605

„NISSAN“ GARANTIJOS

- NAUJIEMS AUTOMOBILIAMS TAIKOMA GARANTIJA: 3 METAI/100 000 KM
- GARANTIJA DAŽAMS: 3 METAI (be ridos apribojimo)
- GARANTIJA NUO KIAURYMINĖS KOROZIJOS: 12 METŲ (be ridos apribojimo)
- „NISSAN“ PASLAUGŲ PROGRAMA, TAIKOMA EUROPOS ŠALYSE: 3 METAI/100 000 KM

¹⁾ Nurodyta remiantis 1999/99/EB direktyva.

²⁾ Duomenys pateikti laikantis EB direktyvos. Parengto automobilio svoris skaičiuojamas be vairuotojo, įskaičiuojant aušinamąjį skystį, alyvą, kurą, atsarginį ratą ir įrankius. Naudingoji apkrova sumažėja priklausomai nuo montuojamos papildomos įrangos ir (arba) priedų.

³⁾ Nurodyta remiantis 1999/100/EB direktyva (oficialiems rezultatams gali turėti įtakos papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos).

Galimos klaidos ir praleidimai. „Nissan“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti duomenų lapuose pateiktas specifikacijas. Naujausios informacijos teiraukitės artimiausioje „Nissan“ atstovybėje.